



Soroto transportbånd 8,0 m

inkl. matekasse og undervogn

Varenummer 8000

SoRoTo transportbånd er meget lette og har samtidig meget høy bruddstyrke. De er bygget i aluminium med rustfrie glideflater og er like anvendelige på profesjonelle som private byggeplasser. Et godt transportbånd er ganske enkelt en nødvendighet i forbindelse med alle former for transport av byggavfall, treflis, jord ol. Der er nesten ingen grenser for hva et SoRoTo transportbånd kan flytte for deg!

Transportbåndene er bygget som et åpent modulsystem som er selvrensende under arbeid, og ved skade eller slitasje byttes kun enkelte slidedeler i stedet for fulllengde stålplater.

Teknisk informasjon

Lengde	800 cm
--------	--------

Hastighet	32 cm / sek
-----------	-------------

Bredde, transportbelte	34 cm
------------------------	-------

Bredde, ramme	48 cm
---------------	-------

Høyde	23 cm
-------	-------

Maks stigning	30/45°
---------------	--------

Motor	0,55 kW
-------	---------

Vekt	120 kg
------	--------

Beskrivelse

SOROTO 8M TRANSPORTBÅND:

Flytt 322 tonn om dagen – og spar tid

Lav vekt – stor bruddstyrke

Enkel rengøring og vedlikehold

SoRoTo Transportbånd leveres i 2 til 8m lengde. Transportbåndene kan serieforbindes og kobles rundt hjørner eller forlenges. SoRoTo transportbånd er de letteste på markedet og med aluminiumsunderstell, åpen konstruksjon og et optimalt balansepunkt, kan én person enkelt flytte selv et 8m transportbånd.

Hull i stålplatene under PVC-beltet kjøler både maskinen og beltet, og gjør at maskinen er selvrensende når den arbeider.

Transportunderstellet er standard på SoRoTo Transportbånd. Den kan enkelt klikkes av og på og kan festes hvor som helst på rammen – og dermed endre vinklen på båndet. Det finnes flere typer belter til transportbåndene, slik at dette kan tilpasses de aktuelle bruksområder.

SoRoTo Transportbånd leveres med:

- Standard matekasse
- PVC-belte med 10 mm høye fingre
- Transportunderstell