



## SoRoTo tvangsblander 120L

### Med 4 armer

Varenummer 120000

Soroto 120L er en perfekt mellomstor tvangsblander for små til store mur og renoveringsprosjekter, samt mindre støpejobber. Enkel å ta med seg bak i bil eller på henger ikke. På prosjekter der man tenker at 80L og 100L kan bli litt for små, kan 120L være perfekt. Den er også den største av tvangsblanderne som leveres i 1-fas 230V. Leveres med standard blandermer med stålskovler. For blandinger med tilslag av stein på 8mm eller mer anbefales blandearmer med gummiskovler.

## Teknisk informasjon

|          |       |
|----------|-------|
| Spenning | 240 V |
|----------|-------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Motoreffekt | 1,1 kW |
|-------------|--------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Hastighet | 30 omdr. min. |
|-----------|---------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Trommelkapasitet | 123 l |
|------------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Blandekapasitet | 120 l |
|-----------------|-------|

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Mål L x B x H | 95 x 72 x 117 – 127 cm |
|---------------|------------------------|

|      |        |
|------|--------|
| Vekt | 105 kg |
|------|--------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Standard skovler | Stål |
|------------------|------|

## Beskrivelse

Soroto 120L er enkel å transportere og håndtere. Den passerer gjennom de fleste døråpninger og du slipper du å bære blandematerialene lange og tungvinte veier. SoRoTo's 120L liter blander materialer til murerarbeid eller fuging av fasader, støping av gulv, betongrenovering osv. SoRoTo's 120 liter er enkel å transportere og håndtere. Med 230V og en vekt på kun 105 kg er den derfor en selvfølgelighet på enhver byggeplass.

- Blandearmene kan enkelt fjernes og renses utene bruk av verktøy.
- Ved å vippe maskinen ved hjelp av de små hjulene, kan den lett skyves på baksiden av en bil.
- Robust vipperist for bruk av bøtte. Med risten oppslått kan trillebåren kjøres under sjakten.
- Etter 3–5 min. tappes en perfekt blanding gjennom sjakten i bunnen av beholderen.
- Gittertrakten er utstyrt med festebeslag og mekanisk bryter for å møte Arbeidstilsynet krav.
- Gummistropp sikrer at gittertrakten ikke åpner seg under transporten.
- Ved slitasje kan hver arm enkelt byttes ut.